

**VERROU DE PONTET A COMBINAISON
A52020
A LIRE AVANT UTILISATION !
NE PAS UTILISER SUR UNE ARME CHARGEE**

Instructions d'utilisation :

1. Pour ouvrir le verrou de pontet, mettez les numéros sur la combinaison de départ (elle est préétablie à l'usine à 0-0-0)
2. Tournez la partie comportant le code d'un quart de tour (fig. 2). Séparez les deux parties. ASSUREZ-VOUS QU'É L'ARME EST DECHARGEE. Baissez le levier pour le mettre en position verrouillée et mélangez les numéros de la combinaison. Insérez la partie avant avec la lamelle de caoutchouc dans le pontet.
3. Insérez la partie arrière pour que les deux bords s'assemblent. Le verrou peut être orienté dans plusieurs positions.
4. Avant de trouver la bonne position, appuyez sur les parties. Assurez-vous que le verrou est serré et qu'il ne peut pas être enlevé. Si ce n'est pas le cas, serrez plus.

Pour régler votre propre combinaison, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez le verrou en séparant les deux parties et enlevez-les complètement de l'arme.
2. Tournez la la partie comportant le code d'un quart de tour pour la remettre en place.
3. Avec les numéros sur la combinaison actuelle, utilisez une mine de crayon pour appuyer sur RESET sur le côté gauche du pontet.
4. Continuez à appuyer sur RESET et entrez votre combinaison.
5. Relâchez le bouton. Votre combinaison personnelle est maintenant installée.

