



Référence : 12747 | Prix : 859.95 €

## HAWKE FRONTIER 30 SF

Modèle: 5-30x56

- Réticule: LR DOT 20X LUMINEUX
- Oculaire avec système de blocage
- Champ de Vision : 7.5-1.2 m@100m
- Dégagement oculaire : 102mm
- Second Plan Focal (SFP)
- Corps de lunette diamètre 30mm
- Traitement intégral 21 couches système optique à grossissement 6x
- Contrôle latéral de la parallaxe
- Corps monotube 30 mm pour une résistance supérieure
- Long dégagement oculaire pour les calibres à fort recul
- Réticule en verre gravé avec illumination rouge
- 6 niveaux d'illumination avec extinction entre chaque pallier
- Tourelles proéminentes 1/10 MRAD Zéro-Stop
- Bague de zoom avec levier de pouce et oculaire verrouillable
- Purgée à l'azote (anti-eau et anti-buée)
- Pile CR2032
- Garantie mondiale Hawke

Livrée sans montage (voir [Montages de lunettes pour carabine et pistolet](#))

## En savoir plus sur Lunette de tir HAWKE Frontier 30 SF 5-30x56 MIL PRO 20X LUMINEUX

Augmentation de l'élévation: 1/10 MRAD

Distance de réglage d'élévation: :17 MRAD

Augmentation de la dérive :1/4 MRAD

Distance de réglage de dérive :60 MRAD

- Longueur : 401mm
- Poids : 724g

Nos lunettes de visée référentielles proposent le choix entre des systèmes optiques à réticule situé dans le premier plan focal (FFP) ou le second plan focal (SFP), conçues pour offrir aux tireurs une flexibilité ultime sur le terrain.

Le réticule Mil PRO (20X) a été dessiné en prenant en considération la balistique des munitions les plus courantes.

### Mise au point latérale et d'illumination

La mise au point latérale assure une précision parfaite jusqu'à l'infini. Le rhéostat permet de gérer le degré d'illumination du réticule rouge.

Oculaire avec système de fixation en place

Une fois mise au point, utilisez le système de blocage et évitez tout changement accidentel du réglage du dioptre.

### Tourelles profil bas 1/4 MOA

Tourelles gravées de haute précision, avec clics d'une valeur de 1/4 MOA .  
Une fois la lunette réglée, la tourelle peut être remise à zéro.

### Tourelles proéminentes Zéro-Stop

Les tourelles Zéro-Stop à verrouillage push-pull et possibilité de remise à zéro, offrent deux révolutions intégrales.

Disponibles en versions 1/10 MRAD ou 1/4 MOA par clic.

### Traitement multicouches toutes surfaces

Les pièces en verre composant le système optique bénéficient d'un traitement élaboré de 21 couches, assurant une excellente transmission lumineuse en toutes conditions.

### Levier de zoom

Tous les modèles sont proposés dotés d'un levier de zoom amovible, pour un réglage rapide et précis du grossissement de la lunette avec un minimum d'effort.



