



Référence : 17079 | Prix : 669.95 €

Lunette de chasse

Marque: HAWKE
Série: FRONTIER 30
Modèle:1-6x24
Grossissement: 1 à 6 fois
Diamètre d'objectif: 24
Réticule: L4A DOT
Lumineux: oui
Tourelles capuchonnées à profil bas
Traitement intégral des lentilles à 21 couches
Second Plan Focal (SFP)
6 niveaux d'intensité avec position OFF entre chaque niveau
Système de montage: Collier diamètre 30 mm
Champ de vision à 100 m: 37.6 - 6,3 m
Pupille de sortie: 24 - 4
Valeur du clic : 1/2 MOA
Plage de réglage en élévation : 140 MOA
Plage de réglage en dérive : 140 MOA
Dégagement oculaire : 102 mm
Indice de luminosité: 576 - 16
Indice crépusculaire: 4.9 - 12
Longueur: 283 mm
Poids: 495 gr

Garantie 10 ans

FRONTIER 30

HAWKE

Nos lunettes de visée référencielles proposent le choix entre des systèmes optiques à réticule situé dans le premier plan focal (FFP) ou le second plan focal (SFP), conçues pour offrir aux tireurs une flexibilité ultime sur le terrain.

Les réticules L4A et Battue sont idéals pour les chasses collectives.

Mise au point latérale et d'illumination

La mise au point latérale assure une précision parfaite jusqu'à l'infini. Le rhéostat permet de gérer le degré d'illumination du réticule rouge.

Oculaire avec système de fixation en place

Une fois mise au point, utilisez le système de blocage et évitez tout changement accidentel du réglage du dioptré.

Tourelles profil bas 1/2 MOA

Tourelles gravées de haute précision, avec clics d'une valeur de 1/2 MOA pour un total de 40 MOA par révolution.

Une fois la lunette réglée, la tourelle peut être remise à zéro.

Tourelles proéminentes Zéro-Stop

Les tourelles Zéro-Stop à verrouillage push-pull et possibilité de remise à zéro, offrent deux révolutions intégrales.

Disponibles en versions 1/10 MRAD ou 1/4 MOA par clic.

Traitement multicouches toutes surfaces

Les pièces en verre composant le système optique bénéficient d'un traitement élaboré de 21 couches, assurant une excellente transmission lumineuse en toutes conditions.

Levier de zoom

Tous les modèles sont proposés dotés d'un levier de zoom amovible, pour un réglage rapide et précis du grossissement de la lunette avec un minimum d'effort.

Caractéristiques :

- Traitement intégral 21 couches système optique à grossissement 6x
- Parallaxe fixe à 91 m
- Corps monotube 30 mm pour une résistance supérieure
- Long dégagement oculaire pour les calibres à fort recul
- Réticule en verre gravé avec illumination rouge
- 6 niveaux d'illumination avec extinction entre chaque pallier
- Tourelles "No-slag" à profil bas 1/2 MOA
- Bague de zoom avec levier de pouce et oculaire verrouillable
- Purgée à l'azote (anti-eau et anti-buée)
- Pile CR2032
- Garantie mondiale Hawke



