



Référence : 20944 | Prix : 372.50 €

STALON



Modérateur de son fabrication Suédoise

Modèle: X149

- Filetage: M18x100
- Atténuation sonore : 32.5 dB (pour cal.308 Win)
- Poids : 394 g
- Diamètre: 49.1 mm
- Longueur devant la bouche du canon : 149 mm
- Longueur totale: 276 mm
- Diamètre maximum du canon: 22.5 mm
- Finition anodisée Noir mat
- Partie avant du silencieux interchangeable selon le calibre de la carabine.
- Système télescopique avec recouvrement du canon pour une longueur totale réduite
- Premières chicanes en acier inoxydable

Calibre inférieur à .30

- .308 Win - 30-06 Sprg

GARANTIE 2 ANS

En savoir plus sur Silencieux STALON X149 Short cal.30 (filetage M18x100)

Un réducteur de son élégant aux finitions incroyables

Son fonctionnement télescopique avec recouvrement du canon, permet une répartition des masses apportant une rigidité et empêche toute déformation du canon pouvant plier sous le poids du modérateur de son.

Cela permet de conserver une précision incroyable, tout en pratiquant des tirs en tout discrétion.

Le point fort des silencieux STALON est le juste équilibre entre les performances acoustiques, le poids, la facilité de montage et l'encombrement.

Équipez-vous du meilleur silencieux pour la chasse, notamment pour les chasseurs à l'approche ou à l'affût.

Le STALON X149 se distingue par son atténuation acoustique plus importante.

Tout comme le X108 sa partie avant est interchangeable, permettant de détenir qu'un seul silencieux pour toutes ses carabines de chasse avec plusieurs parties avant adaptés à chaque calibre.

Un équipement pour sa carabine de chasse de qualité pour des tirs en toute discrétion lors de l'approche, ou de l'affût.

Afin de mesurer le pouvoir d'atténuation sonore de leur silencieux, STALON s'est basé sur un protocole d'origine militaire strict, le MIL-STD-1474D.

Ce protocole est utilisé dans le matériel militaire et permet de mesurer de façon précise et non erronée, la capacité d'un modérateur de son pour les fusil d'assaut et arme de guerre



PRODUCT GUIDE									
Model	Calibre	Length (mm)	Weight (kg)	Max. Velocity (m/s)	Max. Pressure (bar)	Max. Shot Distance (m)	Max. Noise Level (dB)	Max. Temperature (°C)	Max. Humidity (%)
X108	12	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	20	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	30	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	338	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	450	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	500	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	550	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	600	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	650	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	700	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	750	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	800	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	850	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	900	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	950	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1000	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1050	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1100	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1150	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1200	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1250	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1300	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1350	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1400	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1450	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1500	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1550	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1600	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1650	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1700	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1750	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1800	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1850	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1900	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	1950	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2000	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2050	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2100	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2150	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2200	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2250	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2300	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2350	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2400	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2450	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2500	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2550	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2600	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2650	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2700	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2750	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2800	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2850	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2900	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	2950	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3000	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3050	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3100	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3150	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3200	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3250	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3300	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3350	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3400	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3450	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3500	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3550	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3600	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3650	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3700	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3750	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3800	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3850	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3900	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	3950	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4000	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4050	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4100	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4150	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4200	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4250	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4300	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4350	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4400	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4450	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4500	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4550	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4600	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4650	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4700	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4750	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4800	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4850	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4900	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	4950	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5000	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5050	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5100	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5150	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5200	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5250	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5300	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5350	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5400	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5450	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5500	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5550	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5600	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5650	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5700	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5750	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5800	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5850	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5900	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	5950	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6000	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6050	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6100	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6150	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6200	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6250	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6300	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6350	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6400	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6450	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6500	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6550	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6600	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6650	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6700	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6750	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6800	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6850	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6900	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	6950	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	7000	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	7050	108	0.8	450	10	100	145	50	95
X108	7100	108	0.8	450	10	100	145	50	95

