



Référence : 22275 | Prix : 12.95 €

## BUTLER CREEK

Protège objectif rabattable transparente pour lunette de visée.  
Protection des lentilles aux chocs et aux intempéries.  
Finition noir mat.

Taille : Ø 35,56mm - 37,84mm

Vendu à l'unité

**En savoir plus sur Bonnette rabattable BUTLER CREEK Transparente BLIZZARD Taille 3 Ø 35,56mm-37,84mm**

Les capuchons de lunette à ouverture rabattable Butler Creek sont dotés d'une conception à ouverture rabattable rapide pour garder un œil sur la cible.

Charnières à ressort silencieuses qui n'effrayeront pas le gibier.

Ancrez-les par friction étanches et personnalisés à votre lunette. Le semi-joint torique étanche à l'air empêche la poussière et l'humidité de pénétrer dans votre objectif et ces capuchons s'ouvrent d'une simple pression du pouce, afin que vous puissiez utiliser votre optique de chasse ou tir dans les conditions les plus extrêmes.

- La conception rapide et rabattable garde un œil sur la cible
- Les charnières à ressort silencieuses n'effrayeront pas le jeu
- Des supports de friction étanches et personnalisés les ancrent à votre lunette de visée
- Très léger.
- Le matériau polymère robuste peut résister aux climats les plus chauds ou les plus froids



| OBJECTIVE & EYEPIECE |           |               |        |
|----------------------|-----------|---------------|--------|
| Size                 | Inches    | (mm)          | Model# |
| 1                    | 1.00-1.05 | 25.400-26.670 | 70201  |
| 2                    | 1.30-1.39 | 33.020-35.306 | 70202  |
| 3                    | 1.40-1.49 | 35.560-37.846 | 70203  |
| 4                    | 1.50-1.59 | 38.100-40.386 | 70204  |
| 5                    | 1.60-1.69 | 40.640-42.926 | 70205  |
| 6                    | 1.70-1.79 | 43.180-45.466 | 70206  |
| 7                    | 1.80-1.89 | 45.720-48.006 | 70207  |
| 8                    | 1.90-1.99 | 48.260-50.546 | 70208  |
| 9                    | 2.00-2.10 | 50.800-53.340 | 70209  |
| 10                   | 2.30-2.40 | 58.420-60.960 | 70210  |
| 11                   | 2.43-2.50 | 61.722-63.500 | 70211  |